

Permanent Light 815 / Bulb

## Bombilla 7W BA15D 48V



**Nº de artículo:** 955.015.36

### DATOS MECÁNICOS

Altura	54 mm
Diámetro	16 mm
Color de la carcasa	Plateado
Peso con embalaje	9 g
Peso del producto	9 g

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	48V
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	48 VAC
Corriente nominal	146 mA
Corriente de entrada nominal	1.460 mA
Iluminación de potencia	7 W

### DATOS ÓPTICOS

Portalámparas/zócalo de lamp	BA15d
------------------------------	-------

### DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.