

Permanent Light 815 / Bulb

Bombilla 7W BA15D 115V



Nº de artículo: 955.015.37

DATOS MECÁNICOS

Altura	54 mm
Diámetro	16 mm
Color de la carcasa	Plateado
Peso con embalaje	9 g
Peso del producto	9 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	115V
Tensión de funcionamiento fre	60Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	115 VAC
Corriente nominal	61 mA
Corriente de entrada nominal	610 mA
Iluminación de potencia	7 W

DATOS ÓPTICOS

Portalámparas/zócalo de lamp	BA15d
------------------------------	-------

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.