

Electronic Buzzers Installation 109 / Accessories

Carcasa para montaje GY



Nº de artículo: 975.109.04

DATOS MECÁNICOS

Longitud	266 mm
Anchura	80 mm
Altura	60 mm
Materiales	PC/ABS
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP65
Peso con embalaje	300 g
Peso del producto	300 g

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Technical drawing of a rectangular metal plate, showing three views: front, side, and top.

Front View:

- Overall width: 267
- Distance between mounting holes: 241
- Distance between mounting holes: 228,4
- Mounting hole: M16x1,5
- Mounting hole diameter: $\varnothing 4,4$
- Distance between mounting holes: 50
- Overall height: 80,5

Side View:

- Overall height: 60,3
- Mounting flange diameter: 21

Top View:

- Mounting hole diameter: $\varnothing 38$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 38$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 22,3$
- Distance between mounting holes: 14
- Distance between mounting holes: 120,3
- Distance between mounting holes: 40,5
- Overall length: 200,3
- Mounting flange thickness: 3,2

!

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Straße 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Tel +49(0) 74 24 95 57-0 · Fax +49(0) 74 24 95 57-44 · info@werma.com · www.werma.com

2/2