

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes Multi-tone sirene WM 42 tonen 18-30VDC R

Art.-nr.: 142.000.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	155 mm
Breedte	168 mm
Hoogte	168 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Rood
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 8 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+75°C
Gewicht met verpakking in g	1788 g
Gewicht van het product in g	1625 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	18-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	450 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	120,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	42 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes

Multi-tone sirene WM 42 tonen 18-30VDC R

Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.