

Midi free-standing Beacons / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## LED dubbel blitslicht RM 115-230VAC RD



Art.-nr.: 829.127.68



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 200 mm                      |
| Diameter                     | 98 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Rood                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede minimaal     | 0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Doorvoergat                 |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 11 mm                   |
| Bevestigingsmethode          | Pijpmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 328 g                       |
| Gewicht van het product in g | 265 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 115-230V                       |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                             |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz bij 230V<br>60Hz bij 115V |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                        |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                        |
| Nominale operationele stroom | 120 mA                         |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                         |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2           |
| Vervuilinggraad              | 3                              |
| Overspanningscategorie       | II                             |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V       |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtbron            | Led           |
| Lichtkleur           | Rood          |
| Optisch signaalbeeld | Dubbele flits |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz          |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## LED dubbel blitslicht RM 115-230VAC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Ja                   |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

 Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## LED dubbel blitslicht RM 115-230VAC RD

### TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.