

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD



Art.-nr.:	698.260.75
Serie:	Kompakt 37



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	243 mm
Diameter	38 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Blauw Doorzichtig Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	M12 stekker 8pol
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekentlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	170 g
Gewicht van het product in g	116 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	175 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw Geel Groen Rood Wit



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

Technical drawing of five different sizes of a screw-on cap (Schraubkappe) for a 1000 mm long container. The drawing shows the cap from the side and top views. The side view shows the cap's profile with a flange and a central screw. The top view shows the circular base with a central hole. Dimensions are given in mm. The cap sizes are 100, 200, 300, 400, and 500 mm in diameter. The total length of the container is 1000 mm. The cap is made of stainless steel (AISI 304) and has a black anodized finish. The drawing is labeled '698/699'.

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.