

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Testbox AndonSPEED BWM



Codice articolo: 860.640.91

DATI MECCANICI

Lunghezza	154 mm
Larghezza	154 mm
Altezza	355 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP20
Collegamento	Versione speciale
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	1447 g
Peso del prodotto	1235 g

DATI ELETTRICI

Corrente nominale di esercizio	1 mA
Grado di inquinamento	2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme ad AS-I	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sistemi per l'ottimizzazione dei processi / Accessori

Testbox AndonSPEED BWM

Approvazione ICAO	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.