

Systemen voor de procesoptimalisatie / Accessories

Testbox AndonSPEED BWM



Art.-nr.: 860.640.91

MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	154 mm
Breedte	154 mm
Hoogte	355 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP20
Aansluiting	Speciale variant
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	1447 g
Gewicht van het product in g	1235 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale operationele stroom	1 mA
Vervuilinggraad	2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met AS-I	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Systemen voor de procesoptimalisatie / Accessories

Testbox AndonSPEED BWM

ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.