

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## TwinLIGHT Design 24VAC/DC BU



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>647.530.75</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 72</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Altezza                       | 66 mm       |
| Diametro                      | 70 mm       |
| Materiali                     | PC          |
| Colore calotta                | Trasparente |
| Categoria di protezione       | IP65        |
| Temperatura operativa minima  | -30°C       |
| Temperatura operativa massima | +60°C       |
| Peso con imballaggio          | 90 g        |
| Peso del prodotto             | 78 g        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                              |
| Colore della luce           | Blu                              |
| Immagine ottica del segnale | Durata<br>Lampeggio<br>TwinLight |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz                             |
| Durata ottica               | max. 50.000 h                    |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |
| Conforme a IC                | No      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

## TwinLIGHT Design 24VAC/DC BU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 2880                 |

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.