

## Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37 K37 Stecker EM Pulston 24VAC/DC YE



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 699.630.75 |
| Serie:   | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 107 mm           |
| Durchmesser                | 38 mm            |
| Materialien                | PC               |
| Kalottenfarbe              | Gelb             |
| Gehäusefarbe               | Schwarz          |
| Schutzart                  | IP65             |
| Anschluss                  | M12 Stecker 5pol |
| Kabeleinführung            | Membrantülle     |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm         |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm         |
| Kabellänge                 | 150 mm           |
| Zugentlastung              | Ausziehschutz    |
| Befestigungsart            | Einbaumontage    |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C            |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C            |
| Gewicht mit Verpackung     | 100 g            |
| Produktgewicht             | 60 g             |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Betriebsspannung           | 24V                    |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC                  |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                   |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                 |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 55 mA                  |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA                 |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2         |
| Verschmutzungsgrad         | 3                      |
|                            | Im Anschlussbereich: 2 |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | Gelb          |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 85,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Pulston     |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37 **K37 Stecker EM Pulston 24VAC/DC YE**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tonfrequenz           | 3000 Hz      |
| Lebensdauer akustisch | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37 K37 Stecker EM Pulston 24VAC/DC YE

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.