

Micro Feu encastrables / LED Beacon 230

## Micro LED Feu encastrable 24VDC RD



N° de l'article: 230.100.55



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hauteur                       | 154 mm                                        |
| Diamètre                      | 29 mm                                         |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                                  |
| Couleur de la calotte         | Rouge                                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                                          |
| Indice de protection          | IP65                                          |
| Raccordement                  | Fils (étamés)<br>Fils multibrins avec embouts |
| Longueur de câble             | 115 mm                                        |
| Type de fixation              | Montage encastré                              |
| Température minimum de servic | -20°C                                         |
| Température maximum de servic | +50°C                                         |
| Poids avec emballage          | 19 g                                          |
| Poids du produit              | 12 g                                          |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                           |
| Type de tension de service     | DC                            |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                        |
| Courant nominal de service     | 45 mA                         |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Source de lumière       | LED            |
| Couleur de lumière      | Rouge          |
| Image de signal optique | Fixe           |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Conformité CE                | Oui   |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui   |
| WEEE                         | Oui   |
| Conformité Directive ATEX    | Non   |
| Conformité CCC               | Non   |
| Conformité UL                | cULus |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Micro Feu encastrables / LED Beacon 230

## Micro LED Feu encastrable 24VDC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.