

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Zumbador electr. EM cont/pulso 24VAC/DC

Nº de artículo: 119.068.15

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	49 mm
Diámetro	43 mm
Materiales	PC/ABS
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP30
Conexión	Conector plano
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	0°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	45 g
Peso del producto	32 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	20 mA
Corriente de entrada nominal	<500mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	2

DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	90,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso Tono permanente
Frecuencia tonal	2400 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Zumbador electr. EM cont/pulso 24VAC/DC

Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.