

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Elemento terminale M12 5-Pol GY



Codice articolo:	640.970.00
Serie:	KombiSIGN 71



DATI MECCANICI

Altezza	59 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	103 g
Peso del prodotto	82 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	10-31,6V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Capacità di corrente	2A

DATI DI APPROVAZIONE


Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Terminal Element
Elemento terminale M12 5-Pol GY

DISEGNO



ASSEGNAZIONE DEI PIN

640 970 00		Pin-Belegung/Pin-assignment		
5-pin A-coded 	M12 Pin	Stufe / Tier	 IO-Link	
	1	1	L+	AS-i +
	2	3	2 L+ (+24V optional)	Uext -
	3	COM	L-	AS-i -
	4	4	C/Q	Uext +
	5	2	---	---

 Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.