


AndonWIRELESS / Andon product

AndonWirelessBOX 5-Pulsante 921 MHz



Codice articolo: 860.000.19



DATI MECCANICI

Lunghezza	193 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	35 mm
Materiali	PC PC/ABS
Categoria di protezione	IP30
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	527 g
Peso del prodotto	365 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Portata radio max.	200 m
Potenza di trasmissione radio	10 dBm at 50 Ohm
Frequenza radio min/max	921.000 MHz 922.000 MHz
Canali radio	6
connettività	USB

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus I.T.E. E503964
Conforme a FCC	Sì
Conforme a IC	Sì




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

AndonWIRELESS / Andon product

AndonWirelessBOX 5-Pulsante 921 MHz

Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	10 anni
Conforme con VdS	No

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.