

## Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

**Ronfleur d'installation Puls 115-230VAC**

N° de l'article: 107.010.60

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 61 mm                       |
| Diamètre                      | 28 mm                       |
| Matériaux                     | PA-GF                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Type de fixation              | Montage encastré            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 32 g                        |
| Poids du produit              | 20 g                        |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V                      |
| Type de tension de service     | AC                            |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz à 230V                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                       |
| Courant nominal de service     | 12 mA                         |
| Courant d'appel nominal        | 360 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V      |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Volume (max) à 1m          | 60,0 dB (A)         |
| Volume (max) à 10cm        | 80,0 dB (A)         |
| Image de signal acoustique | Tonalité pulsations |
| Quantité de tonalités      | 1 tonalité          |
| Fréquence sonore           | 2400 Hz             |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h        |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

### Ronfleur d'installation Puls 115-230VAC

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 4X               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 2493                  |

#### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.