

Feux contrôlés / Monitorable LED Signal Beacon 806

**Feu DEL surveillé BWM 24VDC CL**

N° de l'article: 806.450.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur                       | 97 mm                           |
| Diamètre                      | 75 mm                           |
| Matériaux                     | PA-GF<br>PC<br>PC/ABS           |
| Couleur de la calotte         | Clair                           |
| Couleur du boîtier            | Noir                            |
| Indice de protection          | IP65                            |
| Raccordement                  | Borne à ressort                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG     |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage              |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 14 mm                       |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -20°C                           |
| Température maximum de servic | +55°C                           |
| Poids avec emballage          | 154 g                           |
| Poids du produit              | 121 g                           |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 60 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 60 mA                  |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Source de lumière       | LED            |
| Couleur de lumière      | Blanc          |
| Image de signal optique | Fixe           |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux contrôlés / Monitorable LED Signal Beacon 806

## Feu DEL surveillé BWM 24VDC CL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.